

Guia Rápido

QUICK PRODUCT GUIDE



1. Compra da Placa Cerâmica

Escolha do Modelo:

Ao escolher o modelo de revestimento que melhor harmoniza o ambiente, verifique no catálogo se o modelo é indicado para o local de uso. A aplicação do produto em um local não indicado pode reduzir a vida útil do revestimento. Em caso de dúvida, entre em contato com o GRUPO LEF.

Levantamento da Área:

Durante o levantamento da área a ser revestida, acrescente no cálculo o rodapé e avalie a necessidade de recortes especiais.

Reserva Técnica:

Certifique-se de que a metragem do produto adquirida é suficiente. Adquira sempre 5% de sobra do mesmo lote. Essa reserva é recomendada para possíveis imprevistos durante a obra, como reposição de placas por queda de objetos ou necessidade de reparos estruturais.

2. Recebimento do Produto

Verificação na Entrega:

Ao receber o produto na obra, confira se:

- A referência entregue é a mesma do modelo adquirido.
- Todas as caixas possuem as mesmas informações de BITOLA e TONALIDADE.
- O material entregue está em boas condições.

Armazenamento:

Armazene as caixas na posição vertical, com empilhamento máximo de 3 fileiras, em um local plano e coberto.

Movimentação na Obra:

Tenha cuidado com a movimentação do produto na obra. A superfície esmaltada da placa cerâmica é vitrificada, e impactos maiores podem danificar o produto (riscos superficiais, bordas lascadas, etc.).

3. Assentamento da Placa Cerâmica

A instalação dos revestimentos deve ser uma das últimas atividades na obra. Evite caminhar sobre o piso recém assentado e proteja os revestimentos dos resíduos da obra (areia, entulho, etc.).

Mão de Obra Qualificada:

Contrate mão de obra qualificada. O assentamento das placas cerâmicas deve seguir as normas:

- ABNT NBR 13753 – Revestimento de piso interno ou externo.
- ABNT NBR 13754 – Revestimento de paredes internas.
- ABNT NBR 13755 – Revestimento de paredes externas e fachadas.

Argamassa:

Utilize argamassa colante de boa qualidade no assentamento das placas cerâmicas, seguindo a recomendação do fabricante para o tipo de produto e ambiente.

Simulação de Paginação:

Para garantir uma distribuição harmoniosa e reduzir a necessidade de recortes, recomendamos simular a paginação do ambiente antes do assentamento.

Tempos de Cura:

Respeite os tempos de cura para a instalação das placas cerâmicas:

- 28 dias para a cura da concretagem da base;
- 14 dias para a cura do contrapiso;
- Rejunte os revestimentos somente após 3 dias do assentamento, utilizando pranchas largas de madeira para andar sobre o piso.

Juntas Mínimas:

Utilize as juntas mínimas recomendadas pelo fabricante.

Remoção do Excesso de Argamassa:

Logo após o assentamento, remova o excesso de argamassa entre as placas com uma haste de madeira macia ou plástico com ponta arredondada e lisa. Isso facilita o rejuntamento e evita danificar as bordas da placa cerâmica após a cura da argamassa.

Verificação Pós-Assentamento:

Após o assentamento, verifique se existe alguma placa apresentando som cavo. Essas placas devem ser removidas e reassentadas ou substituídas.

Rejuntamento:

Verifique se o rejuntamento não apresenta trincas ou falhas para evitar problemas de infiltração.

Revestimentos com Textura:

Para revestimentos com textura rústica, áspera ou com relevo, aplique uma camada de cera para piso incolor antes do rejuntamento. A cera facilitará a remoção do excesso de rejunte.

4. Limpeza

Para a limpeza das placas cerâmicas, recomendamos **utilizar** somente **água, sabão** ou **detergente neutro**.

Caso seja necessário, utilize os produtos indicados abaixo:

AGENTES MANCHANTE X AGENTES LIMPANTE	
TIPOS DE MANCHA	LIMPEZA
Cimento, argamassa e rejunte	Removedor de Cimento” das marcas “duratto”, “Piso Clean” ou “Quartzolit”.
Ferrugem	Vinagre / Limpa Ferrugem “Duratto”
Azeites	Álcool etílico / Veja / Saponáceo (CIF)
Gorduras / Áreas Gourmet	Aguarrás / Saponáceo (CIF) ou Veja
Tintas	Solvente específico da própria tinta / Thinner
Vinho e Cerveja	Detergente alcalino / Sabão em pó e Ajax / Saponáceo (CIF)
Sangue	Água oxigenada / Saponáceo (CIF Cremoso)
Café, Chá e Sucos	Veja / Detergente em água quente/ Água oxigenada/ Saponáceo (CIF)
Graxas e Óleos	Aguarrás / Veja / Detergentes alcalinos / sabão em pó / Saponáceo (CIF)
Borracha de Pneu	Aguarrás / Solvente orgânico / Saponáceo (CIF)
Grafite / Pés de cadeira (metal)	Vinagre / Borracha escolar
Encardimento profundo	Fermalimp , Limpa Porcelanato da duratto e Piso Clean